



# F&B Aciplusfoam

VF59

## Détergent détartrant acide automoussant

### Description

Aciplusfoam est un détergent acide auto moussant conçu pour des usages quotidiens ou périodiques dans les industries agroalimentaires.

### Propriétés principales

- Aciplusfoam est un détergent auto moussant acide sur base acide minéral contenant un mélange de tensio actifs fortement moussant et émulsifiant. Il est spécialement formulé pour l'élimination du tartre et des autres dépôts minéraux comme la pierre de lait sur les équipements et surfaces en agroalimentaire.
- Aciplusfoam est recommandé pour un nettoyage et un détartrage périodique des équipements travaillant à haute température comme les cuiseurs et également pour les extérieurs des soutireuses, des tanks de stockage, convoyeurs etc. Il est également efficace en utilisation quotidienne pour éliminer les dépôts protéiques dans les industries du poisson.
- Aciplusfoam est compatible avec une large gamme de matériels d'application mousse.

### Bénéfices

- Pouvoir désincrustant élevé
- L'application sous forme de mousse permet d'augmenter le temps de contact sur les surfaces verticales
- Se rince facilement

### Mode d'emploi

Utiliser Aciplusfoam sous forme de mousse à des concentrations comprises entre 3 et 10% v/v selon le type et le degré d'encrassement. (Temps de contact : 10 à 20 minutes).

Application manuelle : Par trempage et par pulvérisation. Utiliser le produit à une concentration de 5%.

Aciplusfoam doit être rincé complètement à l'eau potable après utilisation afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact des denrées alimentaires.





# F&B Aciplusfoam

VF59

## Données techniques

Aspect:	Liquide limpide, de couleur jaune
pH (solution à 1% à 20°C):	1.7
Densité relative (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.19
Demande Chimique en Oxygène [DCO] (gO <sub>2</sub> /kg):	150
Teneur en Azote [N] (g/kg):	23
Teneur en Phosphore [P] (g/kg):	71

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

## Compatibilité du produit

Aciplusfoam est compatible avec les matériaux généralement rencontrés dans les industries agroalimentaires, si le produit est appliqué selon les recommandations de concentrations et de températures. Ne pas appliquer sur cuivre et alliages cuivreux.

Toujours rincer les surfaces soigneusement après application (dans l'heure qui suit).

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant une utilisation prolongée

## Méthode de dosage

**Réactif**: Solution d'hydroxyde de sodium 0,1 N

**Indicateur**: Phénolphthaléine ou indicateur TA

**Mode opérateur**: Ajouter 2 ou 3 gouttes d'indicateur à 10 ml de la solution à doser.

Titrer avec l'hydroxyde de sodium 0,1 N jusqu'au virage au rose.

## Calcul:

% p/p Aciplusfoam = volume réactif versé (en ml) x 0,17

% v/v Aciplusfoam = volume réactif versé (en ml) x 0,14

## Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N° 648/2004).
- à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence. Pour les produits Diversey strictement « détergent », nos Responsables technico-commerciaux peuvent être amenés à préconiser des concentrations, températures et temps d'action non prévues dans nos fiches techniques. Ces données sont exprimées volontairement de manière restrictive dans nos fiches techniques afin d'éviter toute auto-préconisation dangereuse pour les utilisateurs, l'environnement et les matériels par des personnes non initiées à l'ensemble des aspects de la chimie de l'Hygiène. Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les indications figurant sur la fiche de données de sécurité du produit et, en cas de doute ou de question, de vous adresser à votre Responsable Technico-Commercial(e) qui vous aidera à définir un protocole de nettoyage adapté à votre situation.



# F&B Aciplusfoam

VF59

## Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article
100844772	DI Aciplusfoam VF59 20L W1779
100844773	DI Aciplusfoam VF59 200L W1779
100844774	DI Aciplusfoam VF59 950L W1779

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 23/02/2024 fr-FR (F00096)